

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY TOORS GUARDY

Vážený zákazníku,

s platností od 11.07. 2016 dochází k drobným technickým úpravám u vrat GUARDY EXT. Týkají se především rozměrových parametrů rámu. Vrata objednaná po 11.07. 2016 budou mít šířku i výšku rámu shodnou se šířkou i výškou otvoru.

Požadavek na ostění se sníží ze 100 mm na 95mm.

Pro snadnější orientaci v technických parametrech vrat řady GUARDY naleznete níže základní parametry TOORS GUARDY.

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY TOORS GUARDY:

typ vedení	SL 420	SL 350	CAF-C	LHM-C	EXT
maximální šířka stavebního otvoru	5500 <sup>2*</sup>				4000 <sup>1*</sup>
maximální výška stavebního otvoru	3 000				2 625
minimální šířka stavebního otvoru	min. 1 500. Užší na poptání				1 900
ovládání vrat v závislosti na šířce:	do 5 500				<=3000
	ručně i pohonem - bez omezení				>3000
minimální překlad bez / s pohonem (těsnění na překladu)	420/420	350/350	200/200	100/125	0-100/0-125 <sup>3*</sup>
minimální překlad bez / s pohonem (těsnění na sekci)	420/420	350/350	200/200	125/160	nelze
minimální ostění	125	125	90	90	0 - 95 <sup>4*</sup>
max. hmotnost vratového křídla	195				120
maximální plocha vratového křídla (m <sup>2</sup> )	14				8,5 <sup>5*</sup>
min. počet cyklů pružin	20 000				25 000
průchozí dveře	ano <sup>6*</sup>				nelze
max. šířka s dveřmi (výška prahu 25 i 220 mm)	5 000				nelze
prosklené hliníkové sekce "FVE"	ano <sup>6*</sup>				
okna	ano				
závory	dle ceníku				pouze 495, 497 <sup>7*</sup>
počet pružin	2 ks				2 sety <sup>8*</sup>
typ spodního těsnění	garážové i průmyslové				garážové

1\* 2950 max. šířka L profilu (krycí profil renovačního setu)

2\* širší rozměr na poptání

3\* výška setu + 100 mm bez pohonu/+125 mm s pohonem (viz. STP)

příklad pro 0 mm překlad:

výška stropu 2.100 = Set 2.000 + 100 bez pohonu

výška stropu 2.125 = Set 2.000 + 125 s pohonem

4\* 95 mm a více = plně umístění za otvor

1 - 94 mm = částečné umístění za otvor

0 mm = umístění do tunelu

pokud je nesymetrické ostění je vždy považováno menší ostění jako výchozí rozměr. (např. při ostění 60 a 30 budou vrata vyrobena tak, že na každé straně bude svislé vedení zasahovat 65 mm do otvoru)

5\* Tento údaj je pouze orientační, vždy se podřizuje váze křídla

6\* omezení se řídí aktuální nabídkou panelů

7\* Pro 495 je nutná výška stropu: výška setu + min. 125

8\* 1 set = 2 - 3 pružiny (duplex, triplex)

## SPECIFIKACE

- platné od 11.07.2016
- drobné úpravy vrat GUARDY
- nižší požadavek na ostění



Máte-li dotaz týkající se tohoto PRODUKT INFU, kontaktujte firmu TOORS.

[www.toors.cz](http://www.toors.cz)