

# TĚSNĚNÍ NA PŘEKLAD

JAKO STANDARD PRO GARÁŽOVÁ VRATA S TORZNÍMI PRUŽINAMI

Vážený zákazníku,

v rámci standardní konfigurace garážových vrat s torzními pružinami měníme horní těsnění na sekci za těsnění na překlad. Změna bude platná pro zakázky přijaté od 16. 11. 2018.

Těsnění na překlad přináší lepší tepelně izolační vlastnosti. Tato změna zajistí jednotný vzhled horního i bočních krajů vrat při pohledu z exteriéru.

Horní těsnění na sekci je i nadále možno objednat při konfiguraci vrat.

Těsnění je vyrobeno z koextrudovaného PVC. Vrchní tvrdší část těsnění zajistí snadnou manipulaci při montáži a měkká přilnavá část se stará o nejlepší možnou tepelnou izolaci.

## OBJEDNACÍ KÓDY PRO TĚSNĚNÍ NA PŘEKLAD:

Délka	Kód
2510 mm	T09-020-20-0017
3010 mm	T09-020-20-0018
4010 mm	T09-020-20-0019
5510 mm	T09-020-20-0020

## OBJEDNACÍ KÓD PRO TĚSNĚNÍ NA SEKCI:

T09-020-10-0002

