



# TOORS Mandoor NG a 2LD

POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVOUKŘÍDLÁ VRATA



# CENÍK

Rev. 2620  
Platný od 1.6.2026

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceník se vztahuje na rozměry rámu, což jsou objednávací rozměry.

Na vrata nahlížíme vždy z pohledu zevnitř.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

### VRATOVÉ KŘÍDLO

- 60mm hliníkový profil s přerušným tepelným mostem a celoobvodovým dvojitým těsněním (20mm vysoký hliníkový práh s přerušným tepelným mostem) nebo 45mm hliníkový profil bez přerušného tepelného mostu a celoobvodovým dvojitým těsněním (12mm vysoký hliníkový práh)
- 40mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů
- možnost prosklené hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování
- robustní pant, stavitelný ve třech osách
- kvalitní kování umístěné v rámu vrat

### RÁM

- hliníkový profil 60mm nebo 45mm

### OSTATNÍ

- kotevní materiál není součástí dodávky

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- okna
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- kliky, madla, zámky dle aktuální nabídky
- lakování

### STANDARDNÍ KONFIGURACE OBSAHUJE:

- zámek
- cylindrická vložka
- klika/klika
- příprava kotvení pomocí pásových kotev (kotvení skrz rám na přání)
- uvedené ceny platí v základních barvách dle aktuální nabídky

## BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

|                 |       | Šířka rámu [mm] |       |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|
|                 |       | 1 000           | 1 200 | 1 500 |
| Výška rámu [mm] | 2 500 | 1202            | 1283  | 1417  |
|                 | 2 250 | 1134            | 1214  | 1338  |
|                 | 2 125 | 1102            | 1177  | 1301  |

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 266 €/ m<sup>2</sup>
- Montáž za otvor příplatek 108 €
- Příplatek za bezprahové řešení 79 €

## S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

|                 |       | Šířka rámu [mm] |       |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|
|                 |       | 1 000           | 1 200 | 1 500 |
| Výška rámu [mm] | 2 500 | 1716            | 1833  | 2025  |
|                 | 2 250 | 1619            | 1734  | 1911  |
|                 | 2 125 | 1575            | 1680  | 1858  |

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 295 €/ m<sup>2</sup>
- Příplatek za bezprahové řešení 79 €

## CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (€)

|                 |       | Šířka rámu [mm] |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |       | 1 750           | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
| Výška rámu [mm] | 3 000 | 2 405           | 2 485 | 2 589 | 2 693 | 2 794 | 2 882 |
|                 | 2 750 | 2 293           | 2 377 | 2 476 | 2 576 | 2 672 | 2 767 |
|                 | 2 500 | 2 161           | 2 241 | 2 336 | 2 432 | 2 523 | 2 612 |
|                 | 2 250 | 1 998           | 2 082 | 2 177 | 2 270 | 2 364 | 2 454 |
|                 | 2 125 | 1 939           | 2 024 | 2 117 | 2 209 | 2 298 | 2 385 |

- Montáž za otvor příplatek 108 €
- Příplatek za bezprahové řešení 156 €

## CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (€)


|                 |       | Šířka rámu [mm] |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |       | 1 750           | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
| Výška rámu [mm] | 3 000 | 3206            | 3313  | 3452  | 3591  | 3726  | 3860  |
|                 | 2 750 | 3058            | 3168  | 3300  | 3435  | 3563  | 3688  |
|                 | 2 500 | 2882            | 2989  | 3115  | 3241  | 3363  | 3483  |
|                 | 2 250 | 2664            | 2777  | 2903  | 3028  | 3152  | 3272  |
|                 | 2 125 | 2585            | 2698  | 2823  | 2944  | 3064  | 3180  |

- Příplatek za bezprahové řešení 156 €


# TYPY PROSKLENÍ FVE<sup>\*)</sup> SEKCI

|  |  |
|--|--|
|   | <b>JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ</b><br>Materiál: PMMA, polykarbonát<br>Design prosklení: čiré, satin, opál       |
|   | <b>DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ</b><br>Materiál: PMMA, polykarbonát<br>Design prosklení: čiré, satin, opál |
|   | <b>ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ</b><br>Materiál: hliník, polystyrén<br>Design výplně: stucco               |
|  | <b>VĚTRACÍ VÝPLNĚ</b><br>Materiál: přírodní hliník<br>Design: oko 16/8, 22/12, 10/10                     |

## Variety velikosti tahokovu




průvzdušnost 56%



průvzdušnost 67%

## Děrovaný plech



průvzdušnost 35%


## Variety barevných výplní

|   |                  |
|---|------------------|
| f | ledový satén     |
| w | R-struktura      |
| m | mléčné (opálové) |
| s | kouřové          |

## FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



## FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



\*) FVE - hliníková prosklená sekce

## PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE<sup>\*)</sup> SEKCE (€)

### BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

| Kód:       | Typ výplně:<br>Šířka [mm]:  | MD NG      | 2LD        |
|------------|---|------------|------------|
| 220        | Jednoduché prosklení PMMA:<br>1 × 2,5 mm PMMA   | 101        | 200        |
| 230        | Jednoduché prosklení polykarbonát:<br>1 × 3,0 mm polykarbonát                                 | 159        | 318        |
| 240        | Jednoduché prosklení - tvrzené sklo:<br>1 × 4,0 mm tvrzené sklo                               | 135        | 267        |
| <b>250</b> | <b>Dvojitě izolační prosklení PMMA:<br/>2 × 2,5 mm PMMA</b>                                   | <b>118</b> | <b>235</b> |
| 251        | Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání:<br>2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH | 152        | 303        |
| 252        | Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání:<br>2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH | 178        | 355        |
| 250.C      | Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně:<br>2 × 2,5 mm PMMA                  | 160        | 319        |
| 260        | Dvojitě izolační prosklení polykarbonát:<br>2 × 3,0 mm polykarbonát                           | 194        | 388        |
| 270        | Zateplené hliníkové výplně stucco:<br>2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren    | 145        | 289        |
| 280        | Tahokov:<br>přírodní hliník - oko 16/8  | 110        | 220        |
| 281        | Tahokov:<br>přírodní hliník - oko 22/12   | 110        | 220        |
| 282        | Děrovaný plech<br>(10x10mm, můstek 4mm)   | 126        | 252        |

### S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

| Kód:       | Typ výplně:<br>Šířka [mm]:  | MD NG      | 2LD        |
|------------|---|------------|------------|
| <b>250</b> | <b>Dvojitě izolační prosklení PMMA:<br/>2 × 2,5 mm PMMA</b>                                   | <b>202</b> | <b>404</b> |
| 251        | Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání:<br>2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH | 237        | 474        |
| 252        | Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání:<br>2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH | 277        | 555        |
| 250.C      | Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně:<br>2 × 2,5 mm PMMA                  | 250        | 500        |
| 260        | Dvojitě izolační prosklení polykarbonát:<br>2 × 3,0 mm polykarbonát                           | 303        | 607        |
| 270        | Zateplené hliníkové výplně stucco:<br>2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren    | 227        | 452        |

\*) FVE - hliníková prosklená sekce

| Specifikace   | MD NG | 2 LD  | Jednotka       |
|---|-------|-------|----------------|
| Lakování panelů RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu   | 34    | 34    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)  | 68    | 68    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů RAL v perlovém odstínu 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu  | 97    | 97    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů RAL v perlovém odstínu 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)                                 | 194   | 194   | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů RAL 9006, 9007, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu   | 38    | 38    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů RAL 9006, 9007, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)  | 76    | 76    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu                           | 38    | 38    | m <sup>2</sup> |
| Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)                | 76    | 76    | m <sup>2</sup> |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu                                      | 110   | 220   | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)                           | 220   | 440   | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu                            | 314   | 627   | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)                 | 628   | 1 254 | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu                                    | 129   | 259   | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)                         | 258   | 518   | set            |
| Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu            | 129   | 259   | m <sup>2</sup> |
| Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu) | 258   | 518   | m <sup>2</sup> |
| Lakování pantů  | 18    | 36    | set            |
| Lakování zasklívacích lišt  | 8     | 17    | set            |
| FVE Lakování zasklívacích lišt  | 9     | 9     | metr šířky (W) |
| FVE RAL nebo NCS lakování, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu  | 29    | 58    | ks/FVE         |
| FVE RAL nebo NCS lakování, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)   | 58    | 116   | ks/FVE         |
| Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS  | 32    | 32    | m <sup>2</sup> |
| Lakování větracích výplní   | 61    | 61    | ks/pole        |
| Lakování větracích mřížek   | 27    | 27    | ks             |
| Lakování rámečku oken za stranu   | 49    | 49    | strana         |
| Lakování profilů nadsvětlíku, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu   | 64    | 64    | ks             |
| Lakování profilů nadsvětlíku, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)  | 128   | 128   | ks             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (€)

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Panel  | MD NG            | 2 LD             | Jednotka       |
| Panel 540 RAL 7021/9002  | 7                | 7                | m <sup>2</sup> |
| Větrací mřížky   | MD NG            | 2 LD             | Jednotka       |
| Plastová větrací mřížka uzavíratelná                                       | 33               | 33               | ks             |
| Aretace křídla   | MD NG            | 2 LD             | Jednotka       |
| Skrytá rozvora pro vratové křídlo (do 2250 mm)                             | -                | 86               | ks             |
| Skrytá rozvora pro vratové křídlo (nad 2250 mm)                            | -                | 0*               | ks             |
| Změna specifikace po potvrzení objednávky                                  | MD NG            | 2 LD             | Jednotka       |
| Změna specifikace po potvrzení objednávky                                  | 100**            | 100**            | za pozici      |
| Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu | 100 + materiál** | 100 + materiál** | za pozici      |

\* již v ceně

\*\* cena netto

### 203 Oválné CLICK

69 €

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



### 205 NG Hranaté CLICK

67 €

T09-010-40-0095

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



### 207 Hranaté 2

91 €

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm




### 204 Hranaté 3

71 €

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 206 Hranaté 4

84 €

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 208 Hranaté 5

71 €

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 210 Hranaté 7

70 €

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 216 Hranaté 9

80 €

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



### 218 Hranaté nerez

233 €

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



### 215 Kulaté nerez

262 €

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu  $\varnothing$  330 mm
- rozměr prosklení  $\varnothing$  260 mm



### 217 Kulaté

102 €

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu  $\varnothing$  330 mm
- rozměr prosklení  $\varnothing$  260 mm



### 219 Hranaté nerez

341 €

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



## ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

### MDKL01 Klika/klika standardní konfigurace

0\* €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



### MDKL02 Madlo/klika

18 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

### MDKL05 Panikový zámek klika/klika

239 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

### MDKL06 Panikový zámek madlo/klika

268 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

### MDKL13 Klika/panikové kování

623 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno.

### MDKL14 Madlo/panikové kování

641 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

\* již v ceně

## ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

### MDKL15 Klika/klika 3 bodový zámek

334 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



### Elektrozámek

209 €

T09-060-10-0050

- včetně zabudování  
+ vyvedení kabelu
- 10–24V AC/DC



### MDKL16 Madlo/klika 3 bodový zámek

352 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).
- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



### MDKL17 Panikový zámek klika/klika

239 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení strelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

### MDKL18 Klika/panikové kování

623 €

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení strelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

### Zavírač s lištou a aretací

101 €  
T09-040-65-0033



### Výklopný zášlap 400mm

MD NG 18 € - 1ks  
2LD 36 € - 2ks  
T09-040-65-0020



### Výsuvný zášlap 180mm

MD NG 13 € - 1ks  
2LD 26 € - 2ks  
T09-040-90-0006

