

TOORS Mandoor NG a 2LD

POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVOUKŘÍDLÁ VRATA



CENÍK

Rev. 2635
Platný od 14. 9. 2026

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceník se vztahuje na rozměry rámu, což jsou objednáací rozměry.

Na vrata nahlížíme vždy z pohledu zevnitř.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

VRATOVÉ KŘÍDLO

- 60mm hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem a celoobvodovým dvojitým těsněním (20mm vysoký hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem) nebo 45mm hliníkový profil bez přerušeného tepelného mostu a celoobvodovým dvojitým těsněním (12mm vysoký hliníkový práh)
- 40mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů
- možnost prosklené hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování
- robustní pant, stavitelný ve třech osách
- kvalitní kování umístěné v rámu vrat

RÁM

- hliníkový profil 60mm nebo 45mm

OSTATNÍ

- kotevní materiál není součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- okna
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- kliky, madla, zámky dle aktuální nabídky
- lakování

STANDARDNÍ KONFIGURACE OBSAHUJE:

- zámek
- cylindrická vložka
- klika/klika
- příprava kotvení pomocí pásových kotev (kotvení skrz rám na přání)
- uvedené ceny platí v základních barvách dle aktuální nabídky

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	31 889	34 038	37 593
	2 250	30 085	32 207	35 497
	2 125	29 236	31 226	34 516

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 7 057 Kč/ m²
- Montáž za otvor příplatek 2 865 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 2 096 Kč
- Profily v povrchové úpravě elox nebo RAL 7016 (pouze při montáži do otvoru)

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	45 525	48 629	53 723
	2 250	42 952	46 003	50 699
	2 125	41 785	44 570	49 293

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 7 826 Kč/ m²
- Příplatek za bezprahové řešení 2 096 Kč

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (Kč)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	63 805	65 927	68 686	71 445	74 125	76 459
	2 750	60 833	63 062	65 688	68 341	70 888	73 409
	2 500	57 331	59 454	61 974	64 521	66 935	69 296
	2 250	53 007	55 235	57 756	60 223	62 717	65 105
	2 125	51 442	53 697	56 164	58 605	60 966	63 274



- Montáž za otvor příplatek 2 865 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 4 139 Kč
- Profily v povrchové úpravě elox nebo RAL 7016 (pouze při montáži do otvoru)

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Kč)


		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	85 055	87 894	91 582	95 269	98 851	102 406
	2 750	81 129	84 047	87 549	91 131	94 526	97 843
	2 500	76 459	79 298	82 641	85 984	89 220	92 404
	2 250	70 676	73 674	77 017	80 333	83 623	86 806
	2 125	68 580	71 578	74 894	78 104	81 288	84 365

- Příplatek za bezprahové řešení 4 139 Kč


TYPY PROSKLENÍ FVE^{*)} SEKČÍ

		JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré
		DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, ledový satén, R-struktura, mlečné (opálové), kouřové
		ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco
		VĚTRACÍ VÝPLNĚ Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10

Varianty velikosti tahokovu



průvzdušnost 56%



průvzdušnost 67%

Děrovaný plech



průvzdušnost 51%


Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE (Kč)

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 × 2,5 mm PMMA	2 680	5 306
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 × 3,0 mm polykarbonát	4 218	8 437
240	Jednoduché prosklení - tvrzené sklo: 1 × 4,0 mm tvrzené sklo	3 582	7 084
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	3 131	6 235
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	4 033	8 039
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	4 722	9 418
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	4 245	8 463
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	5 147	10 294
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	3 847	7 667
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	2 918	5 837
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	2 918	5 837
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	3 343	6 686

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	5 359	10 718
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	6 288	12 575
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	7 349	14 724
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	6 633	13 265
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	8 039	16 104
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	6 022	11 992

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Kč)

Specifikace	MD NG	2 LD	Jednotka
Lakování panelů RAL nebo NCS	1 008	1 008	m ²
Lakování panelů RAL v perlovém odstínu	2 812	2 812	m ²
Lakování panelů RAL 9006, 9007	1 141	1 141	m ²
Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou	1 141	1 141	m ²
Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 263	6 500	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	6 500	12 973	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	9 259	18 465	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	18 518	36 930	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 820	7 641	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	7 614	15 255	set
Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 820	7 641	m ²
Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	7 614	15 255	m ²
Lakování pantů	531	1 061	set
Lakování zasklívacích lišt	239	504	set
FVE Lakování zasklívacích lišt	265	265	metr šířky (W)
FVE RAL nebo NCS lakování, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	875	1 724	ks/FVE
FVE RAL nebo NCS lakování, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	1 724	3 422	ks/FVE
Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS	1008	1008	m ²
Lakování větracích výplní	1 804	3 608	za sekci
Lakování větracích mřížek	796	796	ks
Lakování rámečku oken	1 459	1 459	strana
Lakování profilů nadsvětlíku, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 910	1 910	set
Lakování profilů nadsvětlíku, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	3 794	3 794	set

* pokud je lakovaný panel, jsou automaticky lakovány i lišty

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Kč)

Panel	MD NG	2 LD	Jednotka
Panel 540 RAL 7021/9002	212	212	m ²
Větrací mřížky	MD NG	2 LD	Jednotka
Plastová větrací mřížka uzavíratelná	876	876	ks
Aretace křídla	MD NG	2 LD	Jednotka
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (do 2250 mm)	-	2 282	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (nad 2250 mm)	-	0*	ks
Změna specifikace po potvrzení objednávky	MD NG	2 LD	Jednotka
Změna specifikace po potvrzení objednávky	2 653**	2 653**	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu	2 653 + materiál**	2 653 + materiál**	za pozici

* již v ceně

** cena netto

203 Oválné CLICK

1 831 Kč

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



205 NG Hranaté CLICK

1 778 Kč

T09-010-40-0095

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



207 Hranaté 2

2 414 Kč

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm




204 Hranaté 3

1 884 Kč

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



206 Hranaté 4

2 229 Kč

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



208 Hranaté 5

1 884 Kč

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



210 Hranaté 7

1 857 Kč

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



215 Kulaté nerez

6 951 Kč

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu ø 330 mm
- rozměr prosklení ø 260 mm



216 Hranaté 9

2 122 Kč

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



217 Kulaté

2 706 Kč

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu ø 330 mm
- rozměr prosklení ø 260 mm



218 Hranaté nerez

6 182 Kč

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojité prosklení
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



219 Hranaté nerez

9 047 Kč

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL01 Klika/klika standardní konfigurace

0 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL02 Madlo/klika

486 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL05 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem
(zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

MDKL06 Panikový zámek madlo/klika

7 318 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL13 Klika/panikové kování

17 035 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno.

MDKL14 Madlo/panikové kování

17 521 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL15 Klika/klika 3 bodový zámek

9 118 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



MDKL16 Madlo/klika 3 bodový zámek

9 604 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm
- Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).



Elektrozámek

5 717 Kč

T09-060-10-0050

- včetně zabudování
+ vyvedení kabelu
- 10–24V AC/DC



MDKL17 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

MDKL18 Klika/panikové kování

17 035 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

Zavírač s lištou a aretací

2 762 Kč
T09-040-65-0033



Výklopný zášlap 400mm

MD NG 492 Kč - 1ks
2LD 985 Kč - 2ks
T09-040-65-0020



Výsuvný zášlap 180mm

MD NG 356 Kč - 1ks
2LD 711 Kč - 2ks
T09-040-90-0006

