

# STURZDICHTUNG

## NEUER STANDARD FÜR GARAGENTORE

Sehr geehrter Kunde,

bei unseren Garagentoren mit Torsionsfedern ändert sich die Grundauführung, indem wir die obere Dichtung auf der oberen Sektion durch obere Dichtung am Sturz ersetzen. Diese Änderung betrifft die Aufträge ab 16.11. 2018.

Mit dieser Änderung schaffen wir eine einheitliche Optik der seitlichen und oberen Dichtung. Die obere Dichtung am Sturz bringt auch bessere Wärmedämmung mit sich.

Die obere Dichtung auf der oberen Sektion bildet ab jetzt eine optionale Alternative, die in unserem Konfigurator bestellbar ist.

Die Sturzdichtung besteht aus koextrudiertem PVC. Der harte Teil ermöglicht eine einfache Montage und weiche Gumilippe sorgt für beste Wärmedämmung.

### BESTELLNUMMER FÜR STURZDICHTUNG:

Länge	Kód
2510 mm	T09-020-20-0017
3010 mm	T09-020-20-0018
4010 mm	T09-020-20-0019
5510 mm	T09-020-20-0020

### BESTELLNUMMER FÜR DICHTUNG AUF DER OBEREN SEKTION :

T09-020-10-0002

